

APPENDIX NO. 6. STUDDED TYRES DURING THE EVENT

PIELIKUMS NR. 6. RIEPAS AR RADZĒM

Studded tyres may be used during the event. They must be in conformity with the following regulations:	Rallija laikā atļauts izmantot riepas ar radzēm, kas atbilst sekojošiem nosacījumiem:
<ul style="list-style-type: none"> The studs shall be solid, cylindrical and flatcut. 	<ul style="list-style-type: none"> Radzes drīkst būt stingras, cilindriskas un ar noapaļotiem galiem.
<ul style="list-style-type: none"> The cross section of the studs must form a full circle at every point. 	<ul style="list-style-type: none"> Radzes šķērsgriezumam jebkurā vietā jābūt pilnam aplim.
<ul style="list-style-type: none"> The stud is not allowed to be tubular at any point. 	<ul style="list-style-type: none"> Radze nevienā vietā nedrīkst būt cauruļveida.
<ul style="list-style-type: none"> The body of the stud must be homogenous and is not allowed, under any circumstances to form a tube or hole. 	<ul style="list-style-type: none"> Radzei jābūt viendabīgai, nav atļauts cauruļveida radzes.
<ul style="list-style-type: none"> Maximum diameter of the flange is 9 millimetres. 	<ul style="list-style-type: none"> Maksimālais uzmalas diametrs ir 9 mm.
<ul style="list-style-type: none"> Minimum diameter of the metal core in the middle of the stud is 2,5 millimetres. It must be cylindrical, homogenous and flatcut. 	<ul style="list-style-type: none"> Minimālais metāla serdes diametrs radzes iekšpusē ir 2,5 mm.
<ul style="list-style-type: none"> The length of the stud is limited to 20 millimetres. 	<ul style="list-style-type: none"> Maksimālais radzes garums ir 20 mm.
<ul style="list-style-type: none"> The weight of the stud is limited to 4 grams. 	<ul style="list-style-type: none"> Maksimālais radzes svars ir 4 grami.
<ul style="list-style-type: none"> The studs must be mounted in to the tyres from the outside. 	<ul style="list-style-type: none"> Radzēm jābūt iemontētām riepās no ārpuses.
<ul style="list-style-type: none"> The number of studs must not exceed 20 per any decimetre of the wheel circumference. 	<ul style="list-style-type: none"> Radžu skaits nedrīkst pārsniegt 20 radzes katrā riteņa perimetra decimetrā.

